

Thermal & Nightvision

Der Blick für's Wesentliche



NACHTVORSÄTZE

D-525 GT „SPECIAL EDITION“

AUCH IN ONYX ERHÄLTICH.

ANWENDUNGEN

- Nachtjagd
- Naturbeobachtung
- Suche / Rettung



MERKMALE

- enthält alle Eigenschaften eines Tageslichtgerätes
- Verwendung ohne neuerliches Einschießen
- passt an alle Tageslichtgeräte mit Objektivinnengewinde 50 mm
- passt mittels Adapter an alle Tageslichtgeräte mit einem Objektivdurchmesser ab 32 mm bis 80 mm
- hochqualitatives Bild auf dem ganzen Bildschirm
- hochqualitative lichtstarke Nachtoptik
- mit Schutz gegen Erhöhung des allgemeinen Beleuchtungsniveaus
- Möglichkeit der hochqualitativen Foto- und Videoaufnahmen
- Montagemöglichkeit auf Tageslichtgeräte aller Art
- wassergeschützte Ausführung
- geringer Energieverbrauch
- leichtes Gewicht

Dieses multifunktionelle Nachtsichtgerät ist mit einer Gen. II+ Restlichtverstärkerbildröhre ausgestattet. Dessen Montage ist dabei auf unterschiedlichste Tageslichtoptiken möglich. Es zeichnet sich besonders durch das beste Preis-Leistungsverhältnis aller im Handel erhältlichen Nachtsichtvorsatzgeräte aus. Der geringe Energieverbrauch sowie das leichte Gewicht des Gerätes gewährleisten eine einfache Handhabung. Diese hochqualitative lichtstarke Nachtoptik garantiert dabei eine hervorragende Bildqualität in zusätzlich wassergeschützter Ausführung. Eine optimale Anwendung findet das D-525 GT vor allem in der Nachtjagd, im Einsatz von Such- und Rettungsdiensten sowie in der Naturbeobachtung.

BILDVERSTÄRKER - RÖHRE

Typ (Generation)	III, XR-5
Sensibilität der Kathode, $\mu\text{A}/\text{lm}$	540 - 1800
Verstärkungskoeffizient	25000 - 45000
Auflösung, Strich/mm	mind. 57

ALLGEMEIN

Vergrößerung x	1.0
Objektiv Durchmesser	78 mm-HC-F/1.5, T/1.6
Blickwinkel in °	8.8
Schärfeeinstellung, m	von 10 bis unendlich
Austrittspupille, Durchm. mm	34
Tageslichtgerät Vergrößerung	zugelassen: 1 - 15 empfohlen: 3 - 12
Energiequelle	1 x CR 123A
Arbeitsdauer	mind. 60 Std.
Arbeitstemperatur, °C	-40 bis +50
Maximale Luftfeuchtigkeit	bis 98%
Abmessungen (1x), mm	215 x 66 x 80
Gewicht (1x), kg	0.65
Spannung, V	3

Flavinhof

Wir setzen Maßstäbe...